



NOTE:

1. 材質: PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 顏色: 黑色
3. 鐵芯型號: EPC41.5
4. PIN材質: 3/4H CP WIRE,  $\phi 1.00 \pm 0.05\text{mm}$
5. 需符合超越《環境關聯物質管理規範》
6. 毛邊最大為0.05mm
7. BOBBIN底部平整度為0.1mm MAX
8.  $\text{**}$  為主要尺寸,  $\text{**}$  為次要尺寸, 其他未標示尺寸為參考尺寸,  
 $\text{**}$  主要尺寸, IQC入料時需有檢測記錄。
9. PIN拉力要求: 焊前1.5KG min 焊後2.0KG min
10. 最小壁厚0.70mm min

客户确认		RoHS
签回		HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	$\Delta$ A尺寸4.30改為2.00;B尺寸6.00改為2.00;F尺寸3.90改為2.00	2024/07/15	03		
02			04		

NAME	VP-4218子套	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	$\pm 1^\circ$
DRAWING NO.	HX-4224B	PIN MATERIAL	3/4H CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	01
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN DIA $\pm 0.05$					
		PIN TENSION LOAD 1.5 kg MIN				UL REC. : 94V0	
		TOLERANCE: $0 < L \leq 4: \pm 0.1$ $4 < L \leq 16: \pm 0.15$ $16 < L \leq 63: \pm 0.2$					
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: APR 24 2023	