



備註:

1. 材質: SUMITOMO PM-9630 黑色 (94V0)
2. 鐵芯型號: EFD20
3. PIN規格: 磷青銅線鍍錫, 方形1.0X0.4(±0.02)mm
4. 未標注的R角為不於R0.3的圓角
5. 未單獨標識公差的尺寸依照右下表的一般公差
6. 端子須符合: 鍍層為純錫, 厚度最少5um. 表面不可以有氧化, 刮傷
7. BOBBIN的底面需要達到平整度0.15Max. 毛邊最大允許0.05mm(高度)
8. 模具狀況: 正式模

客户确认  
簽回

RoHS  
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	S-EFD20 (10P)	MATERIAL	PM-9630	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 2031	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00
 <b>东莞市华欣塑胶制品有限公司</b> DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05					
		PIN TENSION LOAD 1.5 kg MIN				UL REC. :94V0	
		TOLERANCE: 0<L<4: ±0.1 4<L<16: ±0.2 16<L<63: ±0.3					
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: JUL 29 2013	