



- NOTE:
1. 材质: PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
 2. 颜色: 黑色
 3. 铁芯型号: EPC41.5
 4. PIN材质: 3/4H CP WIRE, $\phi 1.00 \pm 0.05\text{mm}$
 5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
 6. 毛边最大为0.05mm
 7. BOBBIN底部平整度为0.1mm MAX
 8. Ⓜ 为主要尺寸, Ⓢ 为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸, Ⓜ 主要尺寸, IQC入料时需有检测记录.
 9. PIN拉力要求: 焊前1.5KG min 焊后2.0KG min
 10. 最小壁厚0.70mm min

客户确认
签回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	Δ C3尺寸20.20改为24.20;尺寸20.15改为22.45;N尺寸20.05改为23.85;P尺寸20.15改为22.05	2024/07/15	03		
02			04		

NAME	VP-4218-1母套	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	$\pm 1^\circ$
DRAWING NO.	HX-4225A	PIN MATERIAL	3/4H CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	01
		TOLERANCE OF PIN DIA ± 0.05				UL REC. :94V0	
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO.,LTD. TEL:0769-86388088 86388188 86388288 FAX:0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail:hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE: $0 < L < 4: \pm 0.1$ $4 < L < 16: \pm 0.15$ $16 < L < 63: \pm 0.2$		DRAWN & DRAFTED BY		DATE: JUL 15 2024	
		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY			