



備註:

1. 材質: SUMITOMO PM-9630 黑色(94V0)
2. 強度要求: 1.5kg MIN; 葉片處強度0.8kg MIN。
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 焊錫前拉力: 1.0kg MIN
焊錫後拉力: 1.5kg MIN
6. PIN切面不可露銅。
7. BOBBIN的底面需要達到平整度0.12Max.
8. 模具狀況: 正式模
9. PIN腳規格: 空2, 3, 4, 8腳

客户确认
签回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	S-EFD20 (10P)	MATERIAL	PM-9630	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 2031-1	PIN MATERIAL	C5191磷青铜	UNIT	m/m	REV.	00
		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05 PIN TENSION LOAD 1.0 kg MIN					
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO.,LTD. TEL:0769-86388088 86388188 86388288 FAX:0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail:hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE: 0<L≤4: ±0.1 4<L≤16: ±0.2 16<L≤63: ±0.3		UL REC. :94V0			
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: JUL 29 2013	