

備註說明:

1. 材質: PM-9820
2. 強度要求: 1.30kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 拉力: 焊後拉力 1.53kg MIN
6. 模具狀況: 正式模
7. 標示的  $\Delta$  為重要尺寸, 標示的  $\textcircled{X}$  為次要尺寸。


客户确认  
簽回

RoHS  
HF

| REV. | REVISION RECORD | DATE | REV | REVISION RECORD | DATE |
|------|-----------------|------|-----|-----------------|------|
| 01   |                 |      | 03  |                 |      |
| 02   |                 |      | 04  |                 |      |

|             |             |              |         |       |     |       |     |
|-------------|-------------|--------------|---------|-------|-----|-------|-----|
| NAME        | EFD-20 (8P) | MATERIAL     | PM-9820 | SCALE | 1/1 | ANGLE | ±1° |
| DRAWING NO. | HX-2035     | PIN MATERIAL | CP WIRE | UNIT  | m/m | REV.  | 00  |

 **东莞市华欣塑胶制品有限公司**  
DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD.  
TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111  
http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| TOLERANCE OF PIN DIA | ±0.05                                  |  |
| PIN TENSION LOAD     | 1.0 kg MIN                             | UL REC. :94V0   |
| TOLERANCE:           | 0<L<4: ±0.1 4<L<16: ±0.2 16<L<63: ±0.3 |   |
| DRAWN & DRAFTED BY   | LIN HUA JING                           | CHECKED & APPROVED BY   |
| DATE:                | JAN 05 2014                            |   |