



NOTE:

1. 材质: PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色: 黑色
3. 铁芯型号: EI-18
4. PIN材质: CP WIRE, 3/4H $\phi 0.60 \pm 0.02\text{mm}$
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
6. 毛边最大为0.05mm
7. \square 为主要尺寸, \circ 为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸, \square 主要尺寸, IQC入料时需有检测记录
8. PIN拉力要求: 焊前1.0kg MIN; 焊后1.5kg MIN。
9. 最小壁厚0.40mm。
10. 尺寸公差带

$0 < L \leq 1 \pm 0.07$

$1 < L \leq 4 \pm 0.1$

$4 < L \leq 16 \pm 0.15$

$16 < L \leq 63 \pm 0.20$

ANGULAR DIMS $\pm 1/2$ DEG

客户确认

签回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	EI-18 (9P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	$\pm 1^\circ$
DRAWING NO.	HX-1803	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00



东莞市华欣塑胶制品有限公司

DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD.

TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111

http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com

TOLERANCE OF PIN DIA ± 0.05

PIN TENSION LOAD kg MIN

TOLERANCE:

DRAWN & DRAFTED BY

LIN HUA JING

CHECKED & APPROVED BY

DATE: JUN 25 2024