



備註說明:

1. 材質: T375HF
2. 強度要求: 1.50kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1mA/3SEC
4. 焊錫溫度: 420° ±5° 3SEC
5. 焊錫前拉力: 1.00kg MIN
焊錫後拉力: 1.50kg MIN
6. 模具狀況: 量產模

客户确认
签回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	1. 顶部防呆点旁边增加一个缺口。	2011/09/03	03		
02	1. PIN台BASE擋板加高0.30mm, 尺寸5.30mm改為5.60mm。	2012/05/08	04		

NAME	EI-22 (10P)	MATERIAL	T375HF	SCALE	2/1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 2206	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	02
 东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05					
		PIN TENSION LOAD kg MIN				UL REC. :94V0	
		TOLERANCE: 0<L≤4: ±0.1 4<L≤16: ±0.2 16<L≤63: ±0.3					
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: SEP 03 2011	