



**NOTE:**

1. 材质: PM9823 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色: 黑色
3. 铁芯型号: EQ-3815
4. PIN材质: CP WIRE, 3/4H  $\phi 0.80 \pm 0.02$ mm
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
6. 毛边最大为0.05mm
7.  $\square$  为主要尺寸,  $\circ$  为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸,
8.  $\square$  主要尺寸, IQC入料时需有检测记录
8. PIN拉力要求: 焊前1.5kg MIN; 焊后2.0kg MIN.
9. 最小壁厚0.70mm.
10. 尺寸公差带

0<L1	±0.06
1<L4	±0.1
4<L16	±0.15
16<L63	±0.20
ANGULAR DIMS ± 1/2 DEG	

客户确认  
签回

RoHS  
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	EQ-3815 (9P)	MATERIAL	PM-9823	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 3835B	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	mm	REV.	00
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05				UL REC. :94V0	
		PIN TENSION LOAD		kg MIN			
DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY		DATE:	APR 28 2024		