



備註說明:

1. 材質: PM-9820
2. 強度要求: 2.0kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度:  $450^{\circ} \pm 10^{\circ}$  3SEC
5. 拉力: 焊後拉力 1.53kg MIN
6. 模具狀況: 正式模
7. 標示的  $\triangle$  為重要尺寸, 標示的  $\otimes$  為次要尺寸。

客户确认  
签回

RoHS  
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	1. G尺寸19.0改為20.0, H尺寸2.7改為3.7, J尺寸6.1改為7.1	2014/07/29	03		
02			04		

NAME	ER-30 (12P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	$\pm 1^{\circ}$
DRAWING NO.	HX-3034	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	01



东莞市华欣塑胶制品有限公司  
DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD.  
TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111  
http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com

TOLERANCE OF PIN DIA $\pm 0.05$		
PIN TENSION LOAD 1.0 kg MIN		UL REC.: 94V0
TOLERANCE: $0 < L < 4: \pm 0.1$ $4 < L < 16: \pm 0.2$ $16 < L < 63: \pm 0.3$		
DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY
DATE:		MAR 18 2014