



備註說明:

1. 材質: PM-9820
2. 模具狀況: 正式模
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 拉力: 焊後拉力 1.53kg MIN
6. 強度要求: 1.50kg MIN, 葉片強度3.0kg MIN
7. 標示的  $\triangle$  为重要尺寸, 標示的  $\otimes$  为次要尺寸。

客户确认  
签回

RoHS  
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	1. I尺寸由9.60+0.2/-0.1改為9.90±0.1	2014/07/18	03		
02			04		

NAME	WU-2719 (4P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-2703	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	01
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05					
		PIN TENSION LOAD 1.5 kg MIN		UL REC. :94V0			
		TOLERANCE: 0<L<4: ±0.1 4<L<16: ±0.2 16<L<63: ±0.3					
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY		DATE: JAN 20 2014	