

備註說明:

1. PART NO. : HX-0819 正式模
2. MATERIAL: PM-9630 MUST MEET UL94V-0
3. COLOR: BLACK
4. CORE TYPE: EE-0808
5. MATERIAL OF PIN : 3/4H CP WIRE, SQ0.50±0.05
6. DIMENSION MARK :  $\triangle$  MAIN DIM.,  $\otimes$  SECOND DIM, OTHERWIRE ARE REFERENTIAL DIM.

7. 強度要求: 1.30kg MIN
8. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
9. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
10. 拉力: 焊後拉力 1.00kg MIN
11. 模具狀況: 正式模

标示的  $\triangle$  为重要尺寸, 标示的  $\otimes$  为次要尺寸。


客户确认  
签回

RoHS  
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	EE-0808 (4P)	MATERIAL	PM-9630	SCALE	3/1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-0819	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00

 东莞市华欣塑胶制品有限公司  
DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO.,LTD.  
TEL:0769-86388088 86388188 86388288 FAX:0769-86388111  
http://www.hxbobbin.com E-Mail:hxbobbin@vip.163.com

TOLERANCE OF PIN DIA	±0.05	
PIN TENSION LOAD	1.0 kg MIN	UL REC. :94V0
TOLERANCE:	0<L<4: ±0.1    4<L<16: ±0.2    16<L<63: ±0.3	
DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY
DATE:	NOV 21 2013	